

EXPLOR@

VX D

Explor@VX D è un sistema POS touch-screen multifunzionale indirizzato principalmente al settore **alberghiero** e della **ristorazione**. Il **display a LED True Flat** con inclinazione regolabile, le porte USB, la gestione cassetto porta valuta e l'ingombro ridotto, ottimizzano la flessibilità operativa. L'utilizzo del supporto di massa di tipo **SSD** (Solid State Disk) è in grado di garantire maggior affidabilità in termini di robustezza e maggiore velocità nelle fasi di accesso ai dati. Con un design elegante e compatto, sviluppato in **verticale**, Explor@VX D si adatta facilmente a qualsiasi ambiente ed utilizzo.

**POS TOUCH-SCREEN MULTIFUNZIONALE
MIGLIORE OPERATIVITÀ CON LA SSD
(SOLID STATE DISK)
DISPLAY A LED TRUE FLAT AD INCLINAZIONE
REGOLABILE
FACILE ACCESSO AI PRINCIPALI COMPONENTI
IDEALI PER IL SETTORE RISTORAZIONE
GRAZIE ALLA PROTEZIONE ANTI-POLVERE
E ANTI-ACQUA (IP54)**





Facile accesso alla SSD (Solid State Disk)



Lettore di carte magnetiche (opzionale)



Display cliente VFD 2 x 20 o display LCD grafico (opzionali)

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEDA MADRE

Processore	Intel Atom D2550 Dual Core 1.86 GHz, L2 1M, 10W
Chipset	INTEL NM10
Memoria di Sistema	DDR3 - 1 socket, fino a 4 GB SO-DIMM FSB 1066MHz
Memoria Grafica	DX9, velocità core grafico 640MHz
Espansione	Mini PCI-E socket

PANNELLO LCD TATTILE

Dimensione LCD	15" LED LCD
Luminosità (nits)	300
Risoluzione	1024 x 768
Tipo di touch screen	ELO Resistivo (5 fili)
Inclinazione	0° ~ 80°

PERIFERICHE DI ARCHIVIAZIONE E PORTE I/O ESTERNE

SSD (Solid State Disk)	2,5" SATA-2 (min 32 GB)
Controllo/Indicatore	Pulsante ON/OFF Indicatore LED
I/O Posteriori	Seriale/COM: 4 porte COM RJ-45: COM1 standard RS-232 non alimentata; COM2/3/4: RS232 alimentate (abilitabili/disabilitabili da BIOS COM2 default 0, COM3 default 5V, COM4 default 12V) USB: 4 porte (V2.0) Porta Parallela: 1 LAN (10/100/1000): 1 x RJ45 Cassetto Valuta: 1 x RJ11 (12V/19V) Uscita VGA: 1 Jack DC: 1

AMBIENTE

EMC e sicurezza	Classe A, Marchio CE
Alimentazione	Alimentatore esterno 19V/65W
Temperatura di funzionamento	0° C ~ 35° C
Temperatura di stazionamento	-20° C ~ 60° C

OPZIONI

MSR	MSR 3 tracce (PS/2)
2 in 1 MSR	MSR (PS/2) + fingerprint (USB) MSR (PS/2) + i-Button (PS/2)
Display Cliente	VFD 2 x 20 caratteri (COM)
Secondo Display	8.4"/15" LCD senza touch

VARIE

Sistemi operativi supportati	POSReady 7, POSReady 2009, Windows XP, XP Embedded, Windows 7, Linux
Dimensioni (LxPxA)	365 x 220 x 368 mm (con LCD 80°)
Peso	9 kg

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. EXPLOR@VX D è distribuito da Olivetti S.p.A. (02/14) - Codice: 29118-00