



# EXPLOR@100XS LED

## POS TOUCH SCREEN FANLESS COMPATTO

Explor@ 100XS LED è un **terminale POS senza ventola estremamente silenzioso** ed adattabile a qualsiasi ambiente di utilizzo.

Grazie al particolare design è possibile accedere ai componenti interni senza l'uso di strumenti particolari consentendo una **manutenzione rapida e semplificata**.

Il design estremamente compatto e il **sistema di fissaggio VESA** per l'installazione a muro consentono l'utilizzo del prodotto anche in spazi ridotti.

**POS SILENZIOSO**

**INGOMBRO RIDOTTO**

**DISPLAY LCD-LED DA 12.1"**

**BASSO CONSUMO ENERGETICO**

**MANUTENZIONE SEMPLIFICATA**



**FACILE ACCESSO ALLA MOTHERBOARD  
E ALL'HARD DISK**



**INSTALLAZIONE A MURO  
(STANDARD VESA)**



**LETTORE DI CARTE MAGNETICHE  
(opzionale)**

## CARATTERISTICHE TECNICHE

<b>SCHEDE MADRE</b>	<b>Supporto CPU</b>	Intel Atom N270 1.6 GHz	<b>Memoria grafica</b>	Memoria di sistema condivisa fino a 224 MB
	<b>Chipset</b>	Intel 945GSE + ICH7M		
	<b>Memoria di sistema</b>	2 x DDR2 SO-DIMM fino a 2 GB (min. 1 GB)	<b>Socket Mini PCI E</b>	1
<b>PERIFERICHE DI ARCHIVIAZIONE</b>	<b>HDD</b>	SATA 2,5" slim (min. 160 GB)	<b>Memoria flash</b>	Compact Flash - tipo I & II (opzionale)
<b>PANNELLO LCD / TATTILE</b>	<b>Dimensione LCD</b>	12.1" LED-LCD	<b>Tipo di Touch Screen</b>	ELO resistivo (5 fili)
	<b>Luminosità (nits)</b>	500 cd/m <sup>2</sup>		
	<b>Risoluzione</b>	Max. 1024 x 768 pixel	<b>Inclinazione</b>	-25° ~ 65°
<b>PORTE I/O ESTERNE</b>	<b>Controllo/Indicatore</b>	Pulsante on/off Indicatore LED	<b>I/O Posteriori</b>	<b>Seriale/COM:</b> 4 x COM RJ-45 COM 1 standard RS-232; COM2 RS232/422/485 (by jumper); COM3&COM4 pin 10 con 5V o 12V (by jumper) <b>Porta parallela:</b> 1 x DB25 <b>USB:</b> 4 porte (V2.0) <b>LAN:</b> 1 x RJ45 (10/100/1000) <b>Cassetto valuta:</b> 1 x RJ11 <b>VGA:</b> 1 x DB15
	<b>Audio</b>	Mic-in / Line-out		
<b>AMBIENTE</b>	<b>EMC e sicurezza</b>	Classe A, CE	<b>Temperatura di funzionamento</b>	5°C ~ 35°C
			<b>Temperatura di stazionamento</b>	-20°C ~ 55°C
<b>OPZIONI</b>	<b>Letto di carte magnetiche</b>	MCR 3 tracce	<b>Display cliente</b>	VFD 2 x 20 caratteri - Pole Display
<b>VARIE</b>	<b>Sistemi operativi</b>	WEPOS, POSReady 2009, Windows 7, Linux	<b>Dimensioni (LxPxA)</b>	308 x 265 x 325 mm
	<b>Alimentatore</b>	Esterno, 19V/90W	<b>Peso</b>	4,9 Kg

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari. EXPLOR@ 100XS LED è distribuito da Olivetti S.p.A.  
(03/12) - Codice: 700061-00