

TASKalfa 

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

TASKalfa6551ci
TASKalfa7551ci

SISTEMI MULTIFUNZIONE
COLORE A3

PRODUTTIVITÀ COLORE AFFIDABILE ED EFFICIENTE GESTIONE DEI FLUSSI DOCUMENTALI.



TASKalfa6551ci e TASKalfa7551ci rappresentano la soluzione documentale a colori progettata per gestire velocemente e semplicemente i flussi documentali di aziende che desiderano mantenere elevata la propria competitività.

Affidabilità, produttività e performance di sistema elevate per rispondere a differenti necessità documentali, inclusa la rifinitura professionale dei documenti.

Upgrade software per personalizzare il sistema alle proprie necessità applicative e renderlo il "centro dell'informazione aziendale".

- > Fino a 70 ppm colore, 75 ppm B/N A4
- > Memoria RAM: 4 GB e Hard disk per archiviazione dati: 320 GB
- > Stampa di rete, mobile printing e scansione a colori (standard)
- > Funzionalità fax (opzionale): dual fax, internet fax e fax di rete
- > Unità piegatura tripla e opuscoli (opzionale)
- > Funzioni di sicurezza e IC card reader
- > Soluzioni software per il controllo dei costi e gestione dei flussi documentali (opzionale)
- > Componenti a lunga durata

 **KYOCERA**
Document Solutions

GENERALITÀ

Tecnologia

KYOCERA laser monocromatica, con piattaforma di sviluppo HyPAS™

Velocità motore (pagine per minuto):

TASKalfa 6551ci: Fino a 65/32 ppm A4/A3 a colori e in b/n

TASKalfa 7551ci: Fino a 70/35 ppm A4/A3 a colori, fino a 75/37 ppm A4/A3 in b/n

Risoluzione:

600 x 600 dpi, tecnologia multi-bit per una qualità di stampa equivalente a 9.600 dpi x 600 dpi

Tempo di riscaldamento dall'accensione: Circa 60 secondi o inferiore

Tempo di uscita della prima pagina:

TASKalfa 6551ci: circa 5,4 secondi o inferiore in b/n;

6,2 secondi o inferiore a colori

TASKalfa 7551ci: circa 4,8 secondi o inferiore in b/n;

5,9 secondi o inferiore a colori

Processore: Freescale QorIQ P1022 (Dual Core) 1.067 MHz

Memoria: RAM 4 GB + HDD 320 GB

Interfacce standard:

USB 2.0 (Hi-Speed), USB Host 2.0, Fast Ethernet 10Base-T/100BaseTX/1000BaseT, slot per print server opzionale, slot per scheda SD opzionale, scheda SDHC opzionale

slot per Fax System opzionale

Dimensioni (L x P x A):

Unità principale 685 x 801 x 1.053 mm (Alimentatore di originali, pannello operatore non inclusi)

1.039 x 801 x 1.347 mm (Alimentatore di originali, pannello operatore inclusi)

Peso: Unità principale circa 190 Kg

Alimentazione elettrica: 220 V ~ 240 V, 50/60 Hz

Consumo energetico:

Stampa:

TASKalfa 6551ci: 1.480 W, (a colori), 1.350 W (in b/n)

TASKalfa 7551ci: 1.630 W, (a colori), 1.470 W (in b/n)

Modalità pronto: 300W

Modalità a riposo: 1,8 W

Rumorosità (sound pressure level ISO 7779/ISO 9296):

TASKalfa 6551ci: Stampa: b/n 53,9 dB(A) LpA, a colori 54,0 dB(A) LpA, Stand-by: 37,9 dB(A) LpA

TASKalfa 7551ci: Stampa: b/n 54,4 dB(A) LpA, a colori 54,0 dB(A) LpA, Stand-by: 37,4 dB(A) LpA

Certificazioni:

GS, TÜV, CE

Questi prodotti sono stati realizzati da un'azienda che opera in conformità agli standard di qualità ISO 9001 e alle direttive ambientali ISO 14001.

Compatibilità RoHS

GESTIONE CARTA

Tutte le capacità carta indicate si basano su fogli di 80 g/m². Si consiglia di utilizzare carta raccomandata da KYOCERA in condizioni ambientali normali.

Capacità carta standard:

By-pass multiuso: 150 fogli, 60–300 g/m² (banner 136–165 g/m²), A6R–305 x 457 mm, banner max. 305 x 1.220 mm; cassetti

carta alta capacità 2 x 1.500 fogli, 60–256 g/m²,

A4, B5; cassetti carta universali 2 x 500 fogli, 60–256 g/m²,

A5R–305 x 457 mm inclusi formati personalizzati

Capacità carta massima (con accessori opzionali): 7.650 fogli A4

Alimentatore di originali: (scansione fronte-retro in un unico passaggio) 270 fogli; 35–220 g/m² (solo fronte), 50–220 g/m² (fronte-retro); A6R-A3

Unità fronte-retro standard: Supporta i formati A5R–305 x 457 mm,

60–256 g/m²

Capacità di uscita carta:

Separatore lavori standard 70 fogli, copy tray (D) opzionale:

vassoio superiore 100 fogli, vassoio inferiore 250 fogli;

massima capacità uscita carta 4.300 fogli (opzioni incluse)

FUNZIONE STAMPA

Linguaggio di controllo: PRESCRIBE IIc

Emulazioni: PCL6 (PCL5c / PCL-XL), KPDL3 (compatibile PostScript 3), PDF Direct Print, XPS Direct Print

Sistemi operativi: Tutti i sistemi operativi Windows attuali,

Mac OS X Versione 10.4 o superiore, UNIX, LINUX.

Protocolli supportati e stampa in rete: TCP/IP, NetBEUI,

FTP, LPR, IPv6, IPsec, SSL, WSD Print.

Font / codici a barre: 93 font scalabili (PCL), 136 font (KPDL 3),

8 font (Windows Vista), 1 Bitmap font, 45 tipi di codici a barre

monodimensionali più un codice a barre bidimensionale (PDF-417)

Funzioni di stampa: Stampa diretta PDF criptato, stampa IPP,

stampa e-mail, stampa WSD, stampa protetta via SSL, IPsec,

SNMPv3, copia veloce, controlla e mantieni, stampa privata,

memorizza lavoro e funzione gestione lavoro.

FUNZIONE COPIA

Formato massimo originale: A3

Copia continua: 1–9.999

Zoom: 25–400 % con incrementi dell'1 %

Riduzioni e ingrandimenti prefissati: 5R / 5I

Funzioni digitali: Una-scansione-molte-stampe, fascicolazione elettronica, funzione 2in1 e 4in1, ripetizione immagine,

numerazione pagine, modo copertina, copia libretti, interruzione copia, sovrapposizione modulo più modo poster,

spostamento margine

Modo esposizione: Automatico, manuale: 7 o 13 passaggi

Regolazioni immagine: Testo + foto, testo, foto, mappa

FUNZIONI SCANSIONE

Funzionalità: Scan-to-email, Scan-to-FTP, Scan-to-SMB,

Scan-to-USB Host, Scan-to-box, Scan to PDF ricercabile (OCR integrato), Network TWAIN, scansione WSD

Velocità di scansione: (A4, 300 dpi, scansione fronte-retro)

b/n 200 immagini al minuto, a colori 200 immagini al minuto

Risoluzione di scansione: 600 dpi, 400 dpi, 300 dpi, 200 dpi,

200 x 100 dpi, 200 x 400 dpi, (256 scale di grigi)

Formato massimo di scansione: A3

Riconoscimento originale: Testo, foto, testo + foto, ottimizzato per OCR

Protocollo di rete: TCP/IP

Tipi di file: PDF alta compressione, PDF criptato, PDF/A (1a & 1b), PDF ricercabile, JPEG, TIFF, XPS

FUNZIONI FAX (OPZIONALE)

Compatibilità: ITU-T Super G3

Velocità modem: Max. 33,6 kbps

Velocità di trasmissione: Max. 3 secondi (JBIG)

Risoluzione Fax:

Normale: 200 x 100 dpi

Fine: 200 x 200 dpi

Superfine: 200 x 400 dpi

Ultrafine: 400 x 400 dpi

Formato massimo originale: A3

Metodo di compressione: JBIG, MMR, MR, MH

Memoria: Standard 12 MB, max. 128 MB

Caratteristiche: Internet-fax opzionale, fax di rete, trasmissione

ruotata, ricezione ruotata, ricezione fax fronte-retro, ricezione in

memoria, mailbox, diagnostica remota, doppia linea fax con

secondo Fax System

CONSUMABILI

Durata media toner in modalità continua con copertura del

5% pagina A4

Toner-Kit TK-8705K: Toner nero per 70.000 pagine - A4

Toner-Kit TK-8705C, TK-8705M, TK-8705Y:

Toner Ciano, Magenta, Giallo per 30.000 pagine - A4

WT-861 Vaschetta di recupero toner:

150.000 fogli (copertura 5%; Colore: b/n = 6:4)

Cartucce punti metallici:

SH-10 per BF-730

SH-12 per DF-790 C

OPZIONI

Fax System (W) B

Internet Fax Kit (A)

Gestione carta

PF-730(B) Cassetti carta:

2 x 500 fogli, 60–256 g/m², A5R-305 x 457 mm, folio

PF-740(B) Cassetto carta alta capacità:

3.000 fogli, 60–256 g/m², A4, B5, letter

PF-770 Cassetto carta A4 laterale ad alta capacità:

3.000 fogli, 60–300 g/m², A4, B5

PF-780(B) Cassetto multi supporti con unità passaggio carta:

500 fogli, 60–256 g/m², 305 x 457 mm

DF-790(C) Finisher per documenti

Vassoio principale: max. 4.000 fogli A4 (3.000 fogli in caso

d'installazione con BF-730); max. 60–300 g/m²; max.

B5R–305 x 457 mm

Vassoio secondario: 200 fogli A4; 60–300 g/m²; A6R–305 x 457 mm

Vassoio secondario (superiore): 100 fogli; 60–300 g/m²; A6R–A4

Pinzatura fino a 65 fogli A4 o 30 fogli A3 in 3 posizioni,

B5–305 x 457 mm

PH-7C Foratrice per DF-790(C):

2-fori e 4-fori 60–300 g/m², A5R–A3

MT-730(B) Fascicolatore mailbox per DF-790(C):

7 scomparti per 100 fogli A4, 50 fogli A3/B4, 60–163 g/m²

BF-730 Unità piegatura opuscoli e piegatura tripla per DF-790(C):

Piegatura a metà: 60–256 g/m², A3, B4, A4R

Opuscolo: max. 16 fogli (64 pagine, 60–90 g/m²)

Piegatura senza pinzatura: max. 5 fogli (60–90 g/m²)

Piegatura tripla: 60–105 g/m², A4R

Piegatura tripla multipla: 5 fogli (60–90 g/m²), 3 fogli

(91–105 g/m²)

Copy tray (D):

vassoio superiore 100 fogli, vassoio inferiore

250 fogli

Banner Guide (A):

Guida alimentazione carta banner, fino a 10 fogli

Memoria Fax

MM-16-128: Memoria immagine (128 MB)

Sicurezza

Data security kit (E): ISO 15408 (Common Criteria) con

livello di sicurezza EAL3

Printed Document Guard Kit (B)

USB IC Card Reader: Card Authentication Kit (B)

Card Reader Holder (E)

UG-33 AC:

Supporto ThinPrint

UG-34 AC:

Emulazioni (IBM Proprinter/EPSON LQ-850)

Interfacce opzionali

IB-50: Scheda Gigabit-Ethernet 10BaseT/100BaseTX/1000BaseT

IB-51: Interfaccia di rete Wireless

Printing System (14):

Controller Fiery

Printing System Interface Kit (B):

Scheda per installazione

Controller Fiery

Compatibilità Software: KYOCERA NetAdmin, KYOCERA

NetViewer, KYOCERA Net Direct Printing, Status Monitor,

Business Applications.

Soluzioni HyPAS: Colour Control, SmartFax & SmartScan,

LanguageSelect, Panel Plus, Quick Form, Cloud Connect;

Client Application per Equitrac, MyQ, Cortado Personal Printing



KYOCERA Document Solutions Italia S.p.A.

Via Verdi 89/91 – 20063 Cernusco s/N (MI) Italia

Tel +39 (02) 92179.1 – Fax +39 (02) 92179600

www.kyoceradocumentsolutions.it – E-mail: info@dit.kyocera.com