

olivetti



EXPLOR@VXN e VXE

POS TOUCH-SCREEN MULTIFUNZIONALI

Explor@VX N e VX E sono sistemi POS touch-screen multifunzionali progettati specificatamente per il **settore alberghiero** e della **ristorazione**.

Il **display ad inclinazione regolabile**, le porte USB, la gestione cassetto porta valuta e l'**ingombro ridotto**, ottimizzano la flessibilità operativa.

Nella configurazione fanless, **Explor@VXN** è **estremamente silenzioso**, mentre le versioni **Explor@VX E** garantiscono **eccellenti prestazioni**.

Con un design elegante e compatto, sviluppato in verticale, **Explor@VX N** e **VX E** si adattano facilmente a qualsiasi ambiente ed utilizzo.

POS TOUCH-SCREEN MULTIFUNZIONALI

INGOMBRO CONTENUTO

DISPLAY A INCLINAZIONE REGOLABILE PER AMBIENTI DIVERSI

FACILE ACCESSO AI PRINCIPALI COMPONENTI

IDEALI PER IL SETTORE RISTORAZIONE GRAZIE ALLA PROTEZIONE ANTI-POLVERE E ANTI-ACQUA (IP54)



FACILE ACCESSO ALL'HARD DISK



LETTORE DI CARTE MAGNETICHE
E DI SMART CARD (opzionali)



DISPLAY CLIENTE VFD 2 X 20,
DISPLAY LCD GRAFICO (opzionali)

CARATTERISTICHE TECNICHE

SCHEDA MADRE	CPU Support	Explor@VX N (Fanless): Intel Atom N270 1.6GHz Explor@VX E (Fan): Intel Celeron M 1.86GHz/ Pentium Core 2 Duo 1.66GHz	Memoria di Sistema	Explor@VX N (Fanless): SO-DIMM DDR2 2 sockets, fino a 2GB Explor@VX E (Fan): SO-DIMM DDR2 2 sockets, fino a 4GB
	Chipset	Explor@VX N (Fanless): Intel 945GSE + ICH7M FSB533MHz Explor@VX E (Fan): Intel 945GME + ICH7M FSB 400/533/667MHz	Memoria Grafica	Explor@VX N (Fanless)/VX E (Fan): memoria di sistema condivisa fino a 224MB
	MB	Explor@ VX N (Fanless): B68 Explor@ VX E (Fan): B98	Espansione	Explor@VX N (Fanless): Mini PCI-E slot Explor@VX E (Fan): Mini PCI slot
PANNELLO LCD TATTILE	Dimensione LCD	15" TFT LCD	Tipo di Touch Screen	ELO Resistivo (5 fili)
	Luminosità (nits)	250	Inclinazione	0° ~ 80°
	Risoluzione	Max 1024 x 768		
PERIFERICHE DI ARCHIVIAZIONE E PORTE I/O ESTERNE	HDD	3,5" SATA HDD (min 160 GB)	I/O Posteriori	Seriale/COM: 4 porte COM RJ-45: COM1 standard RS-232; COM2 RS-232/ RS-422/ RS485 (by jumper); COM3 & COM4 pin10 con 5V/12V (by jumper) USB: 4 porte (V2.0) Porta Parallela: 1 LAN (10/100/1000): 1 x RJ45 Cassetto Valuta: 1 x RJ11 (12V/19V) Uscita VGA: 1 Jack DC: 1 Audio: 1 x Line out, 1 x Mic-in
	Memoria Flash	Opzionale SSD (alternativa a HDD)		
	Controllo/Indicatore	Pulsante ON/OFF Indicatore LED		
	I/O Frontali	USB: 2 porte (V2.0)		
AMBIENTE	EMC & Sicurezza	Classe A, Marchio CE	Temperatura di funzionamento	5° C ~ 35° C
	Alimentazione	Esterna 19V/90W	Temperatura di stazionamento	-20° C ~ 55° C
OPZIONI	MSR	MSR 3 tracce (PS2)	3 in 1 MSR	MSR 3 tracce (PS2)+i-Button reader+ Smart IC Card Reader (USB)
	2 in 1 MSR	MSR 3 tracce (PS2)+Smart IC Card Reader (USB) MSR 3 tracce (PS2)+Finger print reader (USB) MSR 3 tracce (PS2)+i-Button reader(PS2)	Display Cliente	VFD 2 x 20 caratteri (COM)
			Secondo Display	10.4" LCD senza touch
		Audio	2 x 2W speaker (opzionale)	
VARIE	Sistemi operativi supportati	WEPOS, POSReady 2009, Windows XP, XP Embedded, Windows 7, Linux	Dimensioni (LxPxA) e peso	355 x 145 x 363 mm (con LCD 90°) 9 kg

Prestazioni riferite ad un utilizzo del prodotto in condizioni ottimali. Con riserva di variazione delle caratteristiche tecniche. I marchi registrati appartengono ai rispettivi proprietari.

EXPLOR@VX N e VX E sono distribuiti da Olivetti S.p.A.
(05/11) - Codice: 700051-00

OLIVETTI S.P.A.
VIA JERVIS 77
10015 IVREA (TO) ITALIA
www.olivetti.it